

# COFFRAGE DE MURS

## COFFRAGE SÉRIE LOURDE

ROND DIWIDAG À ÉCROU SUR  
BASE FIXE REVÊTEMENT PVC DU  
CÔNE EN PLASTIQUE



### SYSTÈME MURAL

La structure et l'utilisation répandue de la gamme lourde de coffrage s'apparente à celle de la gamme phénolique.

La principale différence réside dans la banche, entièrement faite en acier.

Elle comprend un châssis métallique et une plaque de 0,3 cm d'épaisseur soudée au châssis, qui garantit une résistance à la pression du béton de 60 kN/m<sup>2</sup> et permet d'obtenir des finitions de façades de qualité supérieure.

Elle est entièrement compatible avec les coffrages de la gamme phénolique, ainsi qu'avec tous ses compléments et accessoires.



Colonne par perçage

### SYSTÈME DE COLONNES

Elle permet également de construire des colonnes à l'aide de la gamme lourde, en utilisant le carré spécialement conçu à cette fin, dans les conditions et selon les dimensions du système de la gamme phénolique.

Il est possible de fabriquer le cadre de cette gamme en le préparant avec plusieurs trous afin de pouvoir l'utiliser avec une attache spéciale, permettant de fermer les plaques et d'obtenir des colonnes (de dimensions identiques à celles de la gamme phénolique).



Colonnes par carrés